

# OMBRALUCE®

CATALOGO PRODOTTI 2011

## DECORATIVO PER METALLO

### OmbraLuce® AXTRA

Smalto all'acqua decorativo, sfavillante, di aspetto setoso e morbido al tatto; è atossico, inodore e grazie alle proprietà termoisolanti e anticorrosive, è particolarmente adatto per decorare con vivacità supporti in metallo, legno e PVC in ambienti interni.



**Diluizione:** pronto all'uso. Nel caso, 5-10% con acqua  
**Resa teorica:** 10/12 mq/l per mano  
**Scheda tecnica:** 407

**Colori**  
 Silver (Base GC) e Tinte Cartella

**Confezioni Imballo**  
 0,75 lt. . . . . 6 pz

## DECORATIVI PER MURO

### OmbraLuce® SERIKA

Effetto decorativo perlescente per interni, caratterizzato da particolari e moderni riflessi che conferiscono all'ambiente un aspetto luminoso, ricercato ed elegante. È lavabile e facile da applicare, può essere realizzato a effetto "liscio" (due riprese su fondo **Equàlis**) o ad effetto "strutturato" (una mano su **OmbraLuce® Forma**).



**Diluizione:** secondo l'effetto richiesto  
**Resa teorica** effetto "Liscio": 6/8 mq/l in due riprese  
**Resa teorica** effetto "Strutturato": 6/8 mq/l per mano  
**Scheda tecnica:** 404

**Colori**  
 Perla (Base KP), Oro (Base KA) e  
 Tinte Cartella (KP - KA)

**Confezioni Imballo**  
 2,5 lt. . . . . 2 pz  
 0,75 lt. . . . . 6 pz

### OmbraLuce® FORMA

Rivestimento murale per interni, morbido e scorrevole, concepito per creare sui supporti disegni irregolari nella forma e nello spessore. La particolare composizione lo rende adatto per realizzare effetti pregevoli e originali come il "TRAVERTINO ROMANO". Il prodotto può essere anche utilizzato come fondo "strutturato" per **OmbraLuce® Serika**.



**Diluizione:** pronto all'uso  
**Resa teorica:** 2/3 mq/kg per mano  
**Scheda tecnica:** 405

**Colori**  
 Neutro (Base N) e  
 Tinte Cartella "Serika"

**Confezioni Imballo**  
 5 Kg . . . . . 1 pz  
 1 Kg . . . . . 6 pz

### OmbraLuce® PLANA

Velatura decorativa per interni di aspetto liscio, con riflessi metallizzati e perlescenti, possiede ottime proprietà anticondensa.

Si applica facilmente e rapidamente in due riprese su supporto liscio e uniforme preparato con fondo **Equàlis**.

È lavabile e morbida al tatto.



**Diluizione:** pronto all'uso. Diluire al 10% con acqua per la seconda riprese

**Resa teorica:** 5/7 mq/l in due riprese

**Scheda tecnica:** 275

#### Colori

Neutro (Base N) e  
Tinte Cartella (AU-CP-PL-MC)

#### Confezioni Imballo

2,5 lt . . . . . 2 pz  
1 lt . . . . . 6 pz

### OmbraLuce® SPHERA

Effetto decorativo per interni di aspetto rustico, con riflessi metallizzati e perlescenti.

Si applica facilmente e rapidamente in una riprese, con pennello a setola dura, su supporto preparato con fondo **Equàlis**.

È lavabile, riempitivo e mascherante.



**Diluizione:** pronto all'uso

**Resa teorica:** 5/7 mq/l per mano

**Scheda tecnica:** 276

#### Colori

Neutro (Base N) e  
Tinte Cartella (AU-CP-PL-MC)

#### Confezioni Imballo

2,5 lt . . . . . 2 pz  
1 lt . . . . . 6 pz

### OmbraLuce® SAXA

Effetto decorativo a spessore a base di calce con riflessi metallizzati.

Si applica con lama in acciaio, in due riprese, su supporto liscio e uniforme preparato con **OmbraLuce® Petra**.

Il particolare disegno e la satinatura finale si ottengono con la semplice lavorazione manuale del prodotto.



**Diluizione:** pronto all'uso

**Resa teorica:** 0,4/0,6 kg/mq in due riprese

**Scheda tecnica:** 277

#### Colori

Bianco (Base N) e  
Tinte Cartella (AU-MC)

#### Confezioni Imballo

5 Kg . . . . . 1 pz  
1 Kg . . . . . 6 pz

### OmbraLuce® CROMA

Pasta concentrata metallizzata e perlescente, utilizzabile per la colorazione degli effetti decorativi della serie "OmbraLuce®".

È disponibile in 4 varianti di colore.



**Scheda tecnica:** 278

#### Colori

Aura (AU), Cupra (CP),  
Perla (PL), Mica (MC)

#### Confezioni Imballo

0,5 lt . . . . . 1 pz  
0,2 lt . . . . . 1 pz

### OmbraLuce® SHARADA

Neutro incolore, realizzato con materie prime a ridotto impatto ambientale, studiato come base per ottenere gli effetti decorativi "Velatura" e "Sabbato".

L'aggiunta degli additivi metallici **OmbraLuce® Cromo** esalta con morbidezza la luminosità dell'effetto finale.



**Diluizione:** in funzione dell'effetto realizzato

**Resa teorica:** in funzione dell'effetto realizzato

**Scheda tecnica:** 406

#### Colori

Incolore (Base N)

#### Confezioni Imballo

10 Lt. . . . . 1 pz

2,5 Lt. . . . . 2 pz

1 Lt. . . . . 6 pz

### OmbraLuce® SHARADA EFFETTO "VELATURA"

Velatura decorativa opaca, indicata per realizzare con facilità pregevoli effetti in semi-trasparenza e per conferire, nello stesso tempo, un'adeguata protezione idrorepellente.

Si applica in una ripresa su supporto liscio e uniforme preparato con fondo **Equàlis**.

**Diluizione:** pronto all'uso, eventualmente acqua al 5-10%

**Resa teorica:** 10/15 mq/l per mano in funzione del supporto

#### Colori

Tinte Cartella e

Tinte Cartella "Metal" (AU-MC)

#### Confezioni Imballo

10 Lt. . . . . 1 pz

2,5 Lt. . . . . 2 pz

1 Lt. . . . . 6 pz

### OmbraLuce® SHARADA EFFETTO "SABBIATO"

Decorativo policromo inodore, ideale per creare atmosfere originali, allegre ed accoglienti: durevole, resistente, semplice e rapido da applicare, è adatto anche per uniformare eventuali imperfezioni dei supporti. Si applica in una ripresa su un fondo rustico preparato esclusivamente con **Equàlis QR**.

**Diluizione:** pronto all'uso

**Resa teorica:** 8/10 mq/l per mano

#### Colori

Tinte Cartella e

Tinte Cartella "Metal" (AU-MC)

#### Confezioni Imballo

10 Lt. . . . . 1 pz

2,5 Lt. . . . . 2 pz

1 Lt. . . . . 6 pz

### OmbraLuce® SABBIA

Sabbia ceramizzata colorata, da aggiungere al neutro **OmbraLuce® Sharada** per ottenere l'effetto policromo "Sabbato".



#### Colori

Arancio, Blu, Gialla, Marrone, Nera,

Rosa, Rossa, Verde

#### Confezioni Imballo

375 gr. . . . . 1 pz

150 gr. . . . . 1 pz

### OmbraLuce® **PETRA**

Effetto decorativo rustico e opaco, ad elevata copertura. Si applica facilmente e rapidamente in una ripresa, con pennello a setola dura, su supporto preparato con fondo **Equàlis**. È lavabile, riempitivo, mascherante e facilmente ritoccabile.



**Diluizione:** pronto all'uso. Nel caso, 5% con acqua  
**Resa teorica:** 5/7 mq/l per mano  
**Scheda tecnica:** 274

**Colori**  
 Neutro (Base N) e Tinte Cartella

**Confezioni Imballo**  
 10 lt. . . . . 1 pz  
 4 lt. . . . . 1 pz  
 0,75 lt. . . . . 6 pz

### **EQUÀLIS**

Pittura uniformante, idrorepellente, a ridotto assorbimento, utilizzabile come fondo speciale di preparazione per l'applicazione di effetti decorativi. Equàlis minimizza gli assorbimenti delle finiture contribuendo a migliorare il risultato estetico conclusivo.



**Diluizione:** al 20-30% con acqua  
**Resa teorica:** 8/10 mq/l per mano  
**Scheda tecnica:** 279

**Colori**  
 Bianco e  
 Tinte Cartella "Plana/Sphera"

**Confezioni Imballo**  
 10 lt. . . . . 1 pz  
 4 lt. . . . . 1 pz  
 0,75 lt. . . . . 6 pz

### **EQUÀLIS QR**

Pittura uniformante a base di cariche calibrate, a ridotto assorbimento, utilizzabile come fondo rustico per decorativi, in particolare per **OmbraLuce® Sharada** - effetto "Sabbiato". Equàlis QR possiede ottime caratteristiche di copertura, pennellabilità e scorrevolezza.



**Diluizione:** al 5% con acqua  
**Resa teorica:** 4/7 mq/l per mano  
**Scheda tecnica:** 280

**Colori**  
 Bianco e  
 Tinte Cartella "Sharada"

**Confezioni Imballo**  
 10 lt. . . . . 1 pz  
 4 lt. . . . . 1 pz  
 0,75 lt. . . . . 6 pz

## A C C E S S O R I

### OmbraLuce® SPALTER

Pennello appositamente studiato per l'applicazione degli effetti decorativi **OmbraLuce®**.

L'innovativa miscela di setole rende la stesura dei prodotti facile e veloce; la particolare "scalpellatura" della setola stessa permette una più precisa applicazione dell'effetto, mentre l'accentuata ergonomia del manico facilita la presa riducendo l'affaticamento.



#### Caratteristiche

Larghezza: 100 mm  
Spessore: 20 mm  
Sporgenza delle setole: 80 mm  
Ghiera in acciaio inox  
Impugnatura ergonomica

#### Imballo

4 pz

## S I S T E M A T I N T O M E T R I C O

### PASTE COLORANTI

La colorazione dei prodotti **OmbraLuce®** viene effettuata utilizzando una serie limitata di sole 12 paste tintometriche a ridotto impatto ambientale. Le stesse, essendo dotate di un elevato potere colorante e costi di gestione contenuti, rendono l'intero sistema estremamente efficiente, flessibile ed economico.



#### Colori

AXX - Giallo chiaro  
B - Nero  
C - Giallo ossido  
D - Verde ftalo  
E - Blu ftalo  
F - Rosso ossido  
I - Marrone ossido  
KX - Bianco  
LA - Terra d'ombra  
R - Rosso vivo  
T - Giallo medio  
V - Magenta

#### Confezioni

#### Imballo

1 lt . . . . .	1 pz
1 lt . . . . .	1 pz
1 lt . . . . .	1 pz
1 lt . . . . .	1 pz
1 lt . . . . .	1 pz
1 lt . . . . .	1 pz
1 lt . . . . .	1 pz
1 lt . . . . .	1 pz
1 lt . . . . .	1 pz
1 lt . . . . .	1 pz
1 lt . . . . .	1 pz

#### Confezioni

#### Imballo

Tinte realizzate con sistema qualunque . . . . . 1 pz

## D A T I T E C N I C I

PRODOTTO	FONDO DI PREPARAZIONE	DILUIZIONE	ESSICCAZIONE (20°C - 60% U.R.)	INTERVALLO TRA DUE RIPRESE	RESA TEORICA	ATTREZZI E PULIZIA
<b>OMBRA LUCE® AXTRA</b>	Applicazione diretta	Pronto all'uso; nel caso, acqua al 5-10%	Al tatto: 1-2 ore In profondità: 18-24 ore	8-12 ore	10/12 mq/l per mano	Pennello, rullo, spruzzo. Pulire con acqua.
<b>OMBRA LUCE® FORMA</b>	Equàlis bianco	Pronto all'uso	Al tatto: 2-3 ore In profondità: 18-24 ore	6-8 ore	2/3 mq/kg per mano	Frattoni in plastica o acciaio. Pulire con acqua.
<b>OMBRA LUCE® PETRA</b>	Equàlis bianco	Pronto all'uso; eventualmente acqua al 5%	Al tatto: 30-40 min In profondità: 18-24 ore	Seconda mano non necessaria	5/7 mq/l per mano	"OmbraLuce® Spalter". Pulire con acqua.
<b>OMBRA LUCE® PLANA</b>	Equàlis bianco o colorato	1° mano: pronto all'uso 2° mano: con acqua al 10%	Al tatto: 1-2 ore In profondità: 18-24 ore	4-6 ore	5/7 mq/l in due riprese	"OmbraLuce® Spalter". Pulire con acqua.
<b>OMBRA LUCE® SAXA</b>	OmbraLuce Petra	Pronto all'uso	Al tatto: 1-2 ore In profondità: 18-24 ore	2-3 ore	Consumo: 0,4/0,6 kg/mq in due riprese	Spatola in acciaio inox. Pulire con acqua.
<b>OMBRA LUCE® SERIKA effetto "liscio"</b>	Equàlis colorato	1° e 2° mano con acqua al 10%	Al tatto: 1-2 ore In profondità: 18-24 ore	4-6 ore	6/8 mq/l in due riprese	"OmbraLuce® Spalter" o guanto. Pulire con acqua.
<b>OMBRA LUCE® SERIKA effetto "strutturato"</b>	OmbraLuce Forma colorato	Pronto all'uso	Al tatto: 1-2 ore In profondità: 18-24 ore	Seconda mano non necessaria	6/8 mq/l per mano	Frattoni in plastica o acciaio. Pulire con acqua.
<b>OMBRA LUCE® SHARADA effetto "VELATURA"</b>	Equàlis bianco	Pronto all'uso; eventualmente acqua 5-10%	Al tatto: 60 min In profondità: 10-12 ore	Seconda mano non necessaria	10-15 mq/l per mano	"OmbraLuce® Spalter", guanto, spugna marina, tampone. Pulire con acqua.
<b>OMBRA LUCE® SHARADA effetto "SABBIATO"</b>	Equàlis QR colorato	Pronto all'uso	Al tatto: 60 min In profondità: 10-12 ore	Seconda mano non necessaria	8-10 mq/l per mano	"OmbraLuce® Spalter", plafoncino. Pulire con acqua.
<b>OMBRA LUCE® SPHERA</b>	Equàlis bianco o colorato	Pronto all'uso; eventualmente acqua al 5%	Al tatto: 1-2 ore In profondità: 18-24 ore	Seconda mano non necessaria	5/7 mq/l per mano	"OmbraLuce® Spalter". Pulire con acqua.
<b>EQUÀLIS</b>	Fissativo ad acqua	Con acqua al 20-30%	Al tatto: 20-40 min In profondità: 24 ore	3-4 ore	8-10 mq/l per mano	Pennello, rullo a pelo raso. Pulire con acqua.
<b>EQUÀLIS QR</b>	Fissativo ad acqua	Con acqua al 5%	Al tatto: 60-90 min In profondità: 18-24 ore	3-4 ore	4-7 mq/l per mano	Pennello, rullo. Pulire con acqua.

**Temperature d'applicazione: +5°C ÷ +35°C - Conservare i prodotti a temperature maggiori di +5°C.**

Riferimenti colore, esempi applicativi e ambientazioni sono disponibili sul sito web [www.OmbraLuce.eu](http://www.OmbraLuce.eu), unitamente alle schede tecniche e alle schede di sicurezza dei prodotti.

www.OMBRALUCE®.eu

**ICORIP**<sup>®</sup>  
COATINGS  
·MADE IN ITALY·

**Colorificio I.CO.RI.P. S.p.A.**  
Via Sempione, 85 - 28047 OLEGGIO (NOVARA)  
Tel. +39/0321.93400 - 0321.94446 - Fax +39/0321.91717  
[www.icorip.com](http://www.icorip.com) - [info@icorip.com](mailto:info@icorip.com)

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= **UNI EN ISO 9001:2008** =